

הוראות התקנה לדיספנסר

היעזר במברג על מנת לפרק את מכסה המתלה מבסיסו. (1)

מקם את בסיס המתלה לקיר באמצעות ברגים. (2)

מקם בחזרה את מכסה המתלה למקומו. (3)

הכנס את הדיספנסר למתלה בעזרת הפינים באחורי הדיספנסר, משוך כלפי מטה, וודא שהדיספנסר יושב במקומו. (4)

ההתקנה בוצעה בהצלחה. (5)

כעת ניתן לנעול את תחתית הדיספנסר לבסיס, ואת מכסה הדיספנסר ע"י המפתח המצורף. (6+7)

לפני השימוש הראשוני, יש לנקז את האוויר מהמיכל ע"י ביצוע הפעולות הבאות (8):

א. מלא כ-100 מ"ל מים בתוך המיכל.

ב. משוך והחזק את הידית לכ-5 שניות, המשאבה מנקזת אוויר.

ג. חזור על סעיף "ב" 4 פעמים בצורה איטית, לניקוז מקסימלי.

ד. לאחר ריקון המיכל, ניתן למלא בסבון/שמפו נוזלי ולהשתמש בדיספנסר.



⚠ הערה: 100% מהדיספנסרים עוברים בקרת איכות רטובה לפני אריזה, ייתכן וישארו סימני מים/בועות במיכל.

לקוח נכבד!

מוצר זה עשוי מחומרים באיכות מעולה ועבר ביקורת איכות קפדנית. במקרה ונתגלה בכל זאת פגם במוצרינו, אנא פנה למקום הקניה בצרוף החשבונית.

t.p.y **palyam**
ט.פ.י.מ

ציוד השקיה, אינסטלציה ביתית וצנרת לתעשייה
www.t-p-y.co.il