

הוראות התקנה והפעלה



S6000

ברז מיקסר ניצב בינוני S2
כרום / שחור ורוז גולד / לבן וכרום



תעודת אחריות

מוצר זה עשוי מחומרים באיכות מעולה ועבר ביקורת איכות קפדנית.

תנאי האחריות:

- אחריות למוצר למשך 5 שנים, החל מתאריך קניית המוצר.
- הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות.
- אחריות למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק/מנגנונים/צינורות גמישים/מזלפים/מעדני זרם.
- הברזים מיועדים לשימוש ביתי בלבד.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
- שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.
- התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.
- סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.
- פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.
- שימוש לא סביר (שאינו ביתי).

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב ע"פ הצעת מחיר.

שגיב לאמבטיה

סדרת ייצור: 2001005789


הרבה מעבר לברז

שירות לקוחות
1800-221-322 

www.t-p-y.co.il

לקוח נכבד,

חברת שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין, מיזוג אוויר וחקלאות. ברז זה ישרת אותך נאמנה שנים רבות זאת הודות לשימוש במנגנון קרמי אירופאי איכותי תוצרת חברת KEROX והודות למהנדסי מפעל שגיב שליוו את בקרת האיכות באופן קפדני ולאורך כל הדרך.

הוראות הפעלה:

כאשר ידית כלפי מטה הברז סגור, הרמת הידית מעלה תעלה באופן הדרגתי את כמות המים. כאשר הידית בצד ימין, זורמים מים קרים. הזזת הידית שמאלה בהדרגה מזרימה מים חמים. יש להיזהר ממים חמים העלולים לגרום לכוויה! העברת הידית ימינה מזרימה בחזרה מים קרים.

הוראות ניקוי:


על מנת לשמור על הציפוי של הברז, יש לנגבו היטב, במטלית רכה ויבשה, בתום השימוש. במידה שהצטבר לכלוך, יש להסירו באמצעות חומר ניקוי לברזים או מי סבון. את מעדן הזרם יש לפרק ולנקות מעת לעת. אבנית יש להרחיק באמצעות חומץ ביתי ולשטוף עם מים פושרים. חלקי פלסטיק יש לנקות במי סבון בלבד. אין להשתמש בצמר פלדה, חומצות וכדומה לניקוי הברז.

תנאי פעולה:

לחץ מים מקסימלי 10 אטמוספרות. טמפרטורה מקסימלית 90 מעלות.

הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני התקנת הברז.
2. הרכב והדק את צינורות כניסת המים לגוף הברז - צינור כחול למים קרים מימין ואדום למים חמים משמאל.
3. מקם את האטם במגרעת בתחתית הברז.
4. הברג את התותב בצידו הקצר - לגוף הברז.
5. וודא כי אום התותב מפורק מהתותב.
6. מקם את הברז למשטח תוך כדי קביעת הפיה במיקום הרצוי.
7. הכנס את אטם הפרסה מגומי והפרסה ממתכת - לתותב, הדק קלות את אום התותב.
8. מקם סופית את הברז והדק את אום התותב בעזרת המפתח המצורף.
9. חבר את הצינורות לברזי הזווית, וודא כי אין נזילות מהחיבורים.
10. לכל בעיה ניתן לפנות למחלקת שירות.



מפרט חלקים:

מס"ד	תיאור הרכיב	כמות
1	גוף הברז	1
1	אטם "O רינג"	1
1	אטם פרסה	1
1	פרסה	1
1	תותב מתברג	1
1	אום תותב	1
2	צינור כניסת מים	2
1	מפתח לאום תותב	1